

1CX Series NEW Misting Pumps



Ultra-Compatta, Pistone Singolo, Direct-Drive e Regolatore Integrato

- Testa a quattro posizioni di montaggio per impianti idraulici semplici e flessibili.
- Valvole in serie per una semplice manutenzione.
- Regolatore di pressione compatto per una precisa regolazione della pressione.
- Speciale tubo flessibile assicura un'eccellente performance con basse pulsazioni.
- Semplice falangia di adattamento per i motori elettrici.

Applicazioni Tipiche

- Raffreddamento per nebulizzazione
- Controllo temperatura
- Nebulizzazione serra
- Dosaggio sostanze chimiche
- Abbattimento polveri
- Controllo umidità
- Effetti visivi
- Controllo odori
- Controllo insetti

SPECIFICATIONS	1CX013ELS.MIST	1CX025ELS.MIST	1CX05ELS.MIST
Portata	0.43 l/m	0.83 l/m	1.64 l/m
Pressione	7 a 70 bar	7 a 70 bar	7 a 70 bar
Inlet Pressure	Flooded to 4 bar	Flooded to 4 bar	Flooded to 4 bar
RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
Stroke	2.0 mm	3.3 mm	6.3 mm
Bore	16 mm	16 mm	16 mm
Crankcase Capacity	0.06 l	0.06 l	0.06 l
Temperature	up to 60°C	up to 60°C	up to 60°C
Inlet Port	3/8" NPTF	3/8" NPTF	3/8" NPTF
Outlet Port	1/4" NPTF	1/4" NPTF	1/4" NPTF
By-Pass Port	1/4" NPTF	1/4" NPTF	1/4" NPTF
Weight (pump only)	1.5 Kg	1.5 Kg	1.5 Kg
Weight (MPU)	9 Kg	9 Kg	11.5 Kg
Dimensions (pump only)	92 x 130 x 174 mm	92 x 130 x 174 mm	92 x 130 x 174 mm
Dimensions (MPU)	178 x 210 x 273 mm	178 x 210 x 273 mm	191 x 210 x 298 mm



www.three-es.it • email: info@three-es.it

Via Libertà 105, 20824 Lazzate (MB) • Tel: 02-96328225 • Fax: 02-96320029

